



Scheda tecnica Ledvance Proiettore  
LED Aluminium Nero 17W 2200lm  
100D - 830 Luce Calda - | IP65 -  
Sensore Di Movimento E Luce -  
Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| SKU                               | 250816                                         |
| EAN                               | 4099854309489                                  |
| Codice Produttore                 | 4099854309489                                  |
| Marca                             | Ledvance                                       |
| Nome del fabbricante              | FLOODLIGHT SENSOR 20 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                         |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 17W                          |
| Sostituto (Watt)              | 40                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2200lm                       |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 133            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti     |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule       |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50              |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                    |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore del Rivestimento        | Nero                    |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | Performance             |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 157 |
| Larghezza (mm) | 38  |
| Altezza (mm)   | 183 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


**Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore
 

Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**