



Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Comfort Aluminium Bianca 13W  
1430lm 55D - 930-940 CCT | 116mm -  
Ritaglio 100mm - IP44 - Miglior Resa  
Cromatica - UGR<19 - Zigbee  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 257990                                  |
| EAN                               | 4099854620379                           |
| Codice Produttore                 | 4099854620379                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 U19 WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                  |

## Informazioni tecniche

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Luce d'Emergenza        | Senza luce di emergenza              |
| Inclinabile             | No                                   |
| Tecnologia              | LED Integrato                        |
| Ecosystem Compatibility | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control        | Zigbee                               |
| Sostituto (Watt)        | 26                                   |
| Potenza Lampada         | 13W                                  |
| Voltaggio (V)           | 220-240                              |
| Dimmerabile             | Sì, dimmerabile con Zigbee           |
| Codice Colore           | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo  |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica       |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1430lm                                |
| Efficienza (Lm/W)                  | 110                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 30                                  |
| Copertura Ottica                   | Opale                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                        |
| Spazio richiesto (mm)          | 100                            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                           |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule              |
| Alloggiamento                  | Alluminio                      |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                         |
| Product Serie                  | DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE UGR19 |

## Dimensioni

Altezza (mm)

## Perché scegliere Lampadadiretta?

65

Diametro (mm)

116



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

Tipo di sensore

Nessun sensore

