



Scheda tecnica Noxion Proiettore LED  
Beam V2.0 40-100W 5600-14000lm 90D  
- 830-840-865 CCT | IP66 - Simmetrico



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 248954                                                                  |
| EAN                               | 8719157049009                                                           |
| Codice Produttore                 | 8719157049009                                                           |
| Marca                             | Noxion                                                                  |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Floodlight Beam V2.0 40/80/100W MAX 14000lm 3CCT Symmetrical |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 150000                                                                  |

## Informazioni tecniche

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                                               |
| Potenza Lampada               | 100W                                                        |
| Sostituto (Watt)              | 100                                                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                                     |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                                             |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                                      |
| Impostazione del Colore       | CCT                                                         |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 14000lm                                                     |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 140            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90             |
| Inclinabile                        | Sì             |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Connessione Infisso            | Cavo 100 cm    |
| Copertura Ottica               | Vetro          |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +75       |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero           |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Product Serie                  | Beam           |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 330  |
| Larghezza (mm) | 47.5 |
| Altezza (mm)   | 268  |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**