



Scheda tecnica Confezione Multipack 10x Ledvance  
Faretti LED Combo Aluminium Nero 6W 600lm 60D -  
927-930-940 CCT | 82mm - Ritaglio 68mm - IP65 -  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 262027                                                              |
| EAN                               | 8719157083294                                                       |
| Codice Produttore                 | 8719157083294                                                       |
| Marca                             | Ledvance                                                            |
| Nome del fabbricante              | Multipack 10x SPOT COMBO IP65/5X ADJ V 6W ML 9273040 DIM IP65/5X WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                                                  |
| Sostituto (Watt)              | 65                                                             |
| Potenza Lampada               | 6W                                                             |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                                        |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile                                                |
| Codice Colore                 | 927 Bianco Molto Caldo, 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 2700 Bianco Molto Caldo, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                                         |
| Impostazione del Colore       | CCT                                                            |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 600lm                                                          |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 100         |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60          |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                  |
| Spazio richiesto (mm)          | 68                       |
| Copertura Ottica               | Chiara                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                     |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule        |
| Alloggiamento                  | Alluminio, Policarbonato |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                     |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza  |
| Fattore Potenza                | >0.90                    |
| Inclinabile                    | Sì                       |

## Dimensioni

|                |    |
|----------------|----|
| Larghezza (mm) | 82 |
| Altezza (mm)   | 41 |
| Diametro (mm)  | 82 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

